



## BOLETIM TÉCNICO

### PIGMENTO EMPASTADO NÃO REATIVO – BOLETIM TÉCNICO DA FAMÍLIA

## PIGMENTO EMPASTADO NÃO REATIVO COLORGEL®

### DESCRIÇÃO

O Pigmento Empastado Não Reativo é um produto a base de resina poliéster e isento de monômero de estireno. Apresenta-se em diversas cores com alta viscosidade.

### CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicação
- Excelente cobertura.
- Alto Grau de Dispersão em resinas poliéster insaturado e vinil éster.
- Diversas cores para diferentes aplicações.

### SUGESTÃO DE USO

- Fabricação de peças e produtos que necessitem ser coloridas.
- Veículo para o tingimento de bases para Gel Coat.

## PROPRIEDADES DO PIGMENTO EMPASTADO NÃO REATIVO COLORGEL® A 25 °C - VALORES TÍPICOS\*

Viscosidade Brookfield (25°C c/ RVT sp 2 / 20 rpm), cps	9000
Fineza, Hegman (H)	7,0

*\*Valores baseados em testes realizados em nossos laboratórios, ocorrendo variações de amostra para amostra. Os valores típicos devem variar conforme os lotes, logo não devem servir como garantia de análise ou item de especificação.*

Nota: Os dados e resultados de laboratório contido neste boletim foram determinados pela Dilutec através de métodos de análise específicos. A Dilutec Produtos Químicos, não garante a duplicação destes resultados por terceiros. Todos os dados apresentados são fornecidos de boa fé e, tendo a intenção de ser precisos. Os valores são orientativos e todas as recomendações ou sugestões contidas ou baseadas neste boletim deverão ser avaliadas pelo cliente a fim de determinar a aplicabilidade ou adequação para seu uso particular.

Todas as etiquetas e notas de precaução devem ser lidas e entendidas pelo cliente. Consulte a Dilutec e as regulamentações oficiais para maiores informações adicionais sobre segurança e saúde no manuseio do produto. O cliente é responsável por estar em acordo com a aplicabilidade das leis federais, estaduais ou municipais e regulamentos que cubram o uso do produto. Deve-se dar maior atenção às aplicações do consumidor final. A liberdade de uso de qualquer patente pertencente à Dilutec ou outros não está incluída neste documento.

---

---

## RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

---

---

**CONDIÇÕES  
GERAIS:**

- Adquirir o PIGMENTO EMPASTADO NÃO REATIVO COLORGEL® na coloração desejada

**APLICAÇÃO:**

- Aplicar o PIGMENTO EMPASTADO NÃO REATIVO COLORGEL® na quantidade para atingimento da coloração desejada.

---

---

## INFORMAÇÕES GERAIS

---

---

**EMBALAGEM:**

Baldes de 20 kg.

**MANUSEIO:**

O PIGMENTO EMPASTADO NÃO REATIVO COLORGEL® contém em sua formula ingredientes os quais podem ser perigoso caso manuseado inadequadamente. Sendo necessária a utilização de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) para evitar inalação e o contato com a pele e olhos. A DILUTEC Produtos Químico mantém a disposição do consumidor as Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos (**FISPQ**) de todos os seus produtos, nelas estão concentradas as informações de segurança, risco a saúde e procedimentos adequados de manuseio.

**ARMAZENAMENTO RECOMENDADO:**

Manter a temperatura de 25°C ou menor. A vida útil do produto na estocagem diminui com o aumento da temperatura de estocagem. Evite exposições às fontes de aquecimento tais como luz do sol ou tubulações de vapor.

**VIDA ÚTIL:**

Este produto tem vida útil limitada. Quando armazenado de acordo com as recomendações acima, o produto tem validade de 12 (doze) meses.